

**Almindelige bestemmelser  
for kommunevandløb  
i Sakskøbing Kommune**

INDHOLDSFORTEGNELSE side

---

1.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.....	1
2.	VANDLØBETS FYSISKE FORHOLD .....	1
3.	SEJLADS .....	1
4.	BREDEJERFORHOLD .....	2
5.	VEDLIGEHOLDELSE .....	3
6.	TILSYN .....	6
7.	IKRAFTTRÆDEN .....	6

## 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

- 1.1 Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte teoretiske skikkelse ikke ændres.
- 1.2 Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler Sakskøbing Kommune, med mindre andet fremgår af det enkelte regulativ.
- 1.3 I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som regulerings-sag.
- 1.4 Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne.

Vedligeholdelsen af styrt, overkørsler, stemmeværker, fisketrapper m.v. skal ske på en sådan måde, at passagemulighederne for fisk og vandløbsinsekter sikres og så vidt muligt forbedres.

- 1.5 Beplantningen langs vandløbet må ikke fjernes af hensyn til dens grødebegrænsende virkning og brinkernes stabilitet.

Vandløbsmyndigheden kan efter aftale med lodsejeren foretage beplantning indenfor 2 m bræmmen.

## 2. VANDLØBETS FYSISKE FORHOLD

Vandløbets dimensioner beskrives ved dets fysiske bundbredde/rørdiameter og fald. Vandløbets sideskråninger har teoretisk anlæg 1:1. Såfremt der er afvigelser herfra er dette anført i det pågældende regulativ.

Vandløbet kan have andet tværprofil og fald end angivet, hvis vandafledningen ikke forringes i forhold til det vandafledningen i det teoretiske profil.

## 3. SEJLADS.

Der er forbud mod sejlads med såvel motordrevne som ikke motordrevne fartøjer.

Forbudet gælder ikke vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse.

#### 4. BREDEJERFORHOLD.

- 4.1 På 2 m bredde langs vandløbets øverste kant må der i landzone ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes eller opføres bygværker.  
For vandløb nr. 9,11 og 12 gælder der dog kun 1 m brede banketter  
Dog kan vandløbsmyndigheden give tilladelse til beplantning, såfremt det måtte være ønskeligt af hensyn til begrænsning af grødevækst, stabilisering af brinkerne eller med henblik på at skabe fiskeskjul.
- 4.2 De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m bredt, og det bestemmes, at bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse fremtidig må anbringes øverste vandløbskant nærmere end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke rørledningernes midte nærmere end 2 m. Undtaget herfra er den under ovennævnte punkt 4.1 anførte beplantning.
- 4.3 Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige at fjerne mindst 5 m fra vandløbskanten eller at sprede i ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj ? Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Unnlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan vandløbsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
- 4.4 Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden november til april.
- 4.5 Arealer grænsende til vandløbet må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne inden 2 uger efter vandløbsmyndighedens meddelelse herom, såfremt det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.
- 4.6 i henhold til vandløbsloven må ingen bortlede vandet fra vandløbet, eller foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven.

- 4.7 Vandløbet må heller ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller forårsage aflejringer i vandløbet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplagres nærmere end 2 m, eller afstande krævet ved anden lovgivning, fra

vandløbets øverste kant eller sådan, at der er fare for, at vandløbet forurenes.

Stoffer, der er aflejrede i vandløbet må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet.

- 4.8 De tilgrænsede lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse.
- 4.9 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse
- 4.10 De opsatte skalapæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.
- 4.11 Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtigedes regning.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre særlige forhold, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtigedes regning.

- 4.12 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skrån timer. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres dybere end 20 cm over den i regulativet angivne bundkote eller den i regulativet angivne bundkote i strømrunden.

Drænu døb friholdes af brede jeren ved slåning eller manuel gravning af afløbsrender i brinkfødder.

- 4.13 Overtrædelse af bestemmelser i regulativet straffes med bøde.

## 5. VEDLIGEHO LDELSE.

Vedligeholdelsen af vandløbene skal gennemføres således, at de fastlagte miljømålsætninger søges opnået og de opstillede krav til vandafledningsevne opretholdes.

### 5.1 Vandløbsmyndighed.

Vandløbene vedligeholdes af Sakskøbing Kommune, der er vandløbsmyndighed, dog jfr. punkt 1.2.

### 5.2 Terminer for grødeskæring og oprensning.

I det omfang, det skønnes nødvendigt for overholdelse af regulativets geometriske forhold, foretages der:

Grødeskæring og fjernelse af mindre lokale sedimentaflejringer sker 1 gang pr. år.

Maskinel oprensning kan foretages i perioden 15.3 - 01.5 og 15.8 - 01.12.

Slåning af bredvegetation samt grødeskæring af oprensning af hensyn til vandaflødnings-  
evnen udføres normalt i perioden 15.8 til 01.12.

### 5.3 Grødeskæring i strømrønde.

Ved strømrøndeskæring skæres grøden så vidt muligt i en slynget strømrønde. Hvor der forekommer en naturlig strømrønde i vandløbet skæres grøden i kanterne af denne, således at strømrønden opnår den i regulativet angivne bredde. Forekommer der 2 naturlige strømrønder skal disse så vidt muligt opretholdes og skæres således, at den samlede bredde af disse svarer til den i regulativet angivne strømrøndebredde.

Grødeskæringen udføres fortrinsvis maksimalt med mejekurv. Hvor særlige forhold taler herfor, foretages der manuel skæring og oprensning.

### 5.4 Grødeskæring i fuld bundbredde.

Ved grødeskæring i fuld regulativmæssig bundbredde skæres stivstænglet vegetation fuldstændigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af pindsvineknop, tagrør og dunhammer. Der efterlades pletvist grødebanker af ikke væsentlig vandstandsende arter, som f.eks. vandstjerne, vandaks og mærke.

Grødeskæringen udføres fortrinsvis maksimalt med mejekurv. Hvor særlige forhold taler herfor, foretages der manuel skæring og oprensning.

### 5.5 Grødeskæring i vandløb uden krav til skikkelse.

For denne type vandløb søges grødeskæringen indskrænket til et minimum. Hvis der ikke findes en naturlig strømrønde, foretages der skæring af en strømrønde på indtil halvdelen af den aktuelle bundbredde i vandløbet. Grødeskæring foretages normalt

maskinelt med mejekurv.

#### 5.6 Skæring af kant- og bredvegetation.

Kant- og bredvegetation må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden skønner det nødvendigt af hensyn til de afvandingsmæssige interesser eller hensynet til brinkernes stabilitet.

Ved skæring af hensyn til afvandingsmæssige interesser er det overvejende stivstænglet urtevegetation, der skæres. Det drejer sig fortrinsvis om tagrør, dueurt, dunhammer og pindsvineknop.

I naturlige vandløb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades udhængende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybde side af svingene, hvor strømrunden løber tæt langs brinken eller bag store sten i vandløbet.

I kanalagtige vandløb med ensformige bundforhold efterlades der pletvis 1-3 m lange bræmmer af bredvegetation.

Ved skæring af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne hestehov, bjørneklo og stor nælde der fjernes.

Træerne og buske langs vandløbene må ikke beskadiges og selvsåede træer skal så vidt muligt bevares. Dog kan vandløbsmyndigheden foretage beskæring og udtynding.

#### 5.7 Oprensning af sand og mudder.

Oprensning må kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus ikke må fjernes. Enkeltliggende sten og trærodde over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes.

I vandløb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer så vidt muligt fjernes manuelt. Ved oprensning af større mængder aflejret materiale kan oprensningen udføres med maskine.

Under oprensning skal stabile overhængende brinker så vidt muligt bevares.

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning først blive iværksat, når bundkoten på brinkfoden eller i strømrunden over længere strækninger ligger mere end 10 cm over de i regulativet angivne teoretiske koter, og det samtidig kan konstateres, at det krævede mindste tværsnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves ikke dybere end 10 cm under de angivne koter.

For vandløbsstrækninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse strækninger gennemgås en gang årligt med

henblik på at fjerne spærringer - f.eks. sammenskyllede grene, væltede træer, kraftige aflejringer på brinkfoden, eller større brinkudskridninger.

#### 5.8 Oprensning af rørlagte strækninger og brønde.

Der foretages inspektion af brønde en gang årligt i perioden 1. oktober - 1. april. Sandaflejringer i brønde og ledninger fjernes, hvor vandløbsmyndigheden finder det nødvendigt af hensyn til vandafledningsevnen.

#### 5.9 Oplægning af oprenset materiale.

Afskåret grøde- og kantvegetation skal så vidt muligt straks optages. Den afskårne grøde kan dog drive med strømmen til opsamling på passende steder, hvis det kan ske uden afstrømningsmæssige og miljømæssige ulemper.

Afskåret grøde- og kantvegetation samt sand og mudder skal anbringes mindst 0,5 m fra vandløbets skrån timer indenfor en bredde på 5 m fra vandløbet.

#### 5.10 Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne.

Vandløbsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, såfremt der opstår ekstraordinære situationer.

#### 5.11 Utilfredsstillende vedligeholdelse.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til kommunalbestyrelsen.

### 6. TILSYN.

6.1 Tilsynet med vandløbene udøves af Sakskøbing Kommune.

### 7. IKRAFTTRÆDEN.

Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn fra 7. januar 1998 til 4. marts 1998 med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den ..... 19...

Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune træder ikraft fra datoen for vedtagelsen.